Коробки с клеммными зажимами ДЕВИБОКС

DEVIBOX

КК1.2.3-6
КК1.3-6
КК2.3.7-10
КК2.7-10
КК3.4.7-10
КК3.7-10
КК3.4.7-16
КК3.7-16
КК1.2.6-2

www.devibox.ru

Коробка с клеммными зажимами ДЕВИБОКС КК1

Коробка с клеммными зажимами ДЕВИБОКС КК1.3-6, 113x113x68 мм, IP65-67

Комплектация
- Коробка распределительная: 1шт
- Дин-рейка: 1шт
- Зажим ЗНИ 6 серый: 1шт
- Зажим ЗНИ 6 синий: 1шт
- Зажим ЗНИ 6 желто-зеленый: 1шт

Характеристики
- Температура эксплуатации: -40 С / +40 С;
- Степень защиты: IP65-67;
- Область размещения: наружнее(уличное)/внутренне;
- Стойкость к атмосферным осадкам: есть;
- Удоропрочность: IK07;
- Испытание нитью накала: 650 С;
- Материал: безгалогенный пластик (PS);
- Размеры (ШхГхВ), мм: 113x113x68;
- Двойная изоляция: класс изоляции II;
- Максимальное рабочее напряжение: 600В AC/440В DC;
- Стенки: гладкие;
- Цвет: RAL7035.





Коробка с клеммными зажимами ДЕВИБОКС КК1.2.3-6, 113x113x68 мм, IP65-67, с кабельными вводами

Комплектация
- Коробка распределительная: 1шт
- Дин-рейка: 1шт
- Зажим ЗНИ 6 серый: 1шт
- Зажим ЗНИ 6 синий: 1шт
- Зажим ЗНИ 6 желто-зеленый: 1шт
- Кабельный ввод IP68, M20, для кабеля д. 6-12мм: 2шт

Характеристики
- Температура эксплуатации: -40 С / +40 С;
- Степень защиты: IP67;
- Область размещения: наружнее(уличное)/внутренне;
- Стойкость к атмосферным осадкам: есть;
- Удоропрочность: IK07;
- Испытание нитью накала: 650 С;
- Материал: безгалогенный пластик (PS);
- Размеры (ШхГхВ), мм: 113x113x68;
- Двойная изоляция: класс изоляции II;
- Максимальное рабочее напряжение: 600В AC/440В DC;
- Стенки: гладкие;
- Цвет: RAL7035.





Коробка с клеммными зажимами ДЕВИБОКС КК2

Коробка с клеммными зажимами ДЕВИБОКС КК2.7-10, 121x166x80 мм, IP65-67

Комплектация
- Коробка распределительная: 1шт
- Дин-рейка: 1шт
- Зажим ЗНИ 10, серый: 3шт
- Зажим ЗНИ 10, синий: 3шт
- Зажим ЗНИ 10, желто-зеленый: 3шт

Характеристики
- Температура эксплуатации: -40 С / +40 С;
- Степень защиты: IP65-67;
- Область размещения: наружнее(уличное)/внутренне;
- Стойкость к атмосферным осадкам: есть;
- Удоропрочность: IK07;
- Испытание нитью накала: 650 С;
- Материал: безгалогенный пластик (PS);
- Размеры (ШхГхВ), мм: 121x166x80;
- Двойная изоляция: класс изоляции II;
- Максимальное рабочее напряжение: 600В AC/440В DC;
- Стенки: гладкие;
- Цвет: RAL7035.







Коробка с клеммными зажимами ДЕВИБОКС КК2.3.7-10, 121x166x80 мм, IP65-67, с кабельными вводами

Комплектация
- Коробка распределительная: 1шт
- Дин-рейка: 1шт
- Зажим ЗНИ 10, серый: 3шт
- Зажим ЗНИ 10, синий: 3шт
- Зажим ЗНИ 10, желто-зеленый: 3шт
- Кабельный ввод IP68, M20, для кабеля д. 6-12мм: 3шт

Характеристики
- Температура эксплуатации: -40 С / +40 С;
- Степень защиты: IP67;
- Область размещения: наружнее(уличное)/внутренне;
- Стойкость к атмосферным осадкам: есть;
- Удоропрочность: IK07;
- Испытание нитью накала: 650 С;
- Материал: безгалогенный пластик (PS);
- Размеры (ШхГхВ), мм: 121x166x80;
- Двойная изоляция: класс изоляции II;
- Максимальное рабочее напряжение: 600В AC/440В DC;
- Стенки: гладкие;
- Цвет: RAL7035.







Коробка с клеммными зажимами ДЕВИБОКС КК3

Коробка с клеммными зажимами ДЕВИБОКС КК3.7-10, 155x179x100 мм, IP65-67

Комплектация
- Коробка распределительная: 1шт
- Дин-рейка: 1шт
- Зажим ЗНИ 10, серый: 3шт
- Зажим ЗНИ 10, синий: 3шт
- Зажим ЗНИ 10, желто-зеленый: 3шт

Характеристики
- Температура эксплуатации: -40 С / +40 С;
- Степень защиты: IP65-67;
- Область размещения: наружнее(уличное)/внутренне;
- Стойкость к атмосферным осадкам: есть;
- Удоропрочность: IK07;
- Испытание нитью накала: 650 С;
- Материал: безгалогенный пластик (PS);
- Размеры (ШхГхВ), мм: 155x179x100;
- Двойная изоляция: класс изоляции II;
- Максимальное рабочее напряжение: 600В AC/440В DC;
- Стенки: гладкие;
- Цвет: RAL7035.







Коробка с клеммными зажимами ДЕВИБОКС КК3.4.7-10, 155x179x100 мм, IP65-67, с кабельными вводами

Комплектация
- Коробка распределительная: 1шт
- Дин-рейка: 1шт
- Зажим ЗНИ 10, серый: 3шт
- Зажим ЗНИ 10, синий: 3шт
- Зажим ЗНИ 10, желто-зеленый: 3шт
- Кабельный ввод IP68, M20, для кабеля д. 6-12мм: 4шт

Характеристики
- Температура эксплуатации: -40 С / +40 С;
- Степень защиты: IP67;
- Область размещения: наружнее(уличное)/внутренне;
- Стойкость к атмосферным осадкам: есть;
- Удоропрочность: IK07;
- Испытание нитью накала: 650 С;
- Материал: безгалогенный пластик (PS);
- Размеры (ШхГхВ), мм: 155x179x100;
- Двойная изоляция: класс изоляции II;
- Максимальное рабочее напряжение: 600В AC/440В DC;
- Стенки: гладкие;
- Цвет: RAL7035.







Коробка с клеммными зажимами ДЕВИБОКС КК3

Коробка с клеммными зажимами ДЕВИБОКС КК3.7-16, 155х179х100 мм, IP65-67

Комплектация
- Коробка распределительная: 1шт
- Дин-рейка: 1шт
- Зажим ЗНИ 16, серый: 3шт
- Зажим ЗНИ 16, синий: 3шт
- Зажим ЗНИ 16, желто-зеленый: 3шт

Характеристики
- Температура эксплуатации: -40 С / +40 С;
- Степень защиты: IP65-67;
- Область размещения: наружнее(уличное)/внутренне;
- Стойкость к атмосферным осадкам: есть;
- Удоропрочность: IK07;
- Испытание нитью накала: 650 С;
- Материал: безгалогенный пластик (PS);
- Размеры (ШхГхВ), мм: 155х179х100;
- Двойная изоляция: класс изоляции II;
- Максимальное рабочее напряжение: 600В AC/440В DC;
- Стенки: гладкие;
- Цвет: RAL7035.







Коробка с клеммными зажимами ДЕВИБОКС КК3.4.7-16, 155х179х100 мм, IP65-67, с кабельными вводами

Комплектация
- Коробка распределительная: 1шт
- Дин-рейка: 1шт
- Зажим ЗНИ 16, серый: 3шт
- Зажим ЗНИ 16, синий: 3шт
- Зажим ЗНИ 16, желто-зеленый: 3шт
- Кабельный ввод IP68, М20, для кабеля д. 6-12мм: 4шт

Характеристики
- Температура эксплуатации: -40 С / +40 С;
- Степень защиты: IP67;
- Область размещения: наружнее(уличное)/внутренне;
- Стойкость к атмосферным осадкам: есть;
- Удоропрочность: IK07;
- Испытание нитью накала: 650 С;
- Материал: безгалогенный пластик (PS);
- Размеры (ШхГхВ), мм: 155х179х100;
- Двойная изоляция: класс изоляции II;
- Максимальное рабочее напряжение: 600В AC/440В DC;
- Стенки: гладкие;
- Цвет: RAL7035.







Коробка с клеммными зажимами ДЕВИБОКС КК1 для датчиков

Коробка с клеммными зажимами ДЕВИБОКС КК1.2.6-2, 113x113x68 мм, IP65-67, с кабельными вводами

Комплектация

- Коробка распределительная: 1шт
- Дин-рейка: 1шт
- Зажим ЗНИ 2,5 серый: 6шт
- Кабельный ввод IP68, M20, для кабеля д. 6-12мм: 2шт

Характеристики

- Температура эксплуатации: -40 С / +40 С;
- Степень защиты: IP67;
- Область размещения: наружнее(уличное)/внутренне;
- Стойкость к атмосферным осадкам: есть;
- Удоропрочность: IK07;
- Испытание нитью накала: 650 С;
- Материал: безгалогенный пластик (PS);
- Размеры (ШхГхВ), мм: 113x113x68;
- Двойная изоляция: класс изоляции II;
- Максимальное рабочее напряжение: 600В AC/440В DC;
- Стенки: гладкие;
- Цвет: RAL7035.





ООО «ДЕВИБОКС»
www.devibox.ru

mail@psodevi.ru
+7 843 555-65-64,
+7 843 555-63-10